

Serie M 320F

M 320F
P 311

☑ Copiadora ☑ Impresora ☑ Fax ☑ Scanner



Simple y Robusto para Todos los Presupuestos

Aprovecha al máximo tu negocio con la nueva impresora multifunción M 320F e impresora de una sola función P 311de RICOH. Estos compactos y robustos dispositivos pueden realizar tareas cotidianas a un precio asequible.


Las características para las impresoras en esta serie incluyen:

- Producción de hasta 32 páginas por minuto.
- Rendimiento ultra-alto de 7.000 páginas.
- Cartucho de impresión inicial Todo en Uno (AIO) incluido.
- Soporta el Air print vía los dispositivos móviles.
- La mejor seguridad de su clase - incluyendo comunicaciones cifradas - SNMPv3 que supervisan transmisiones seguras de email por SMTP sobre SSL/TLS.
- Capacidad WiFi opcional y bandeja de 250 hojas.
- Soporte a Locked Print y notificación automática de entrega de Toner por @Remote.

Trabajo desde Casa

Los nuevos dispositivos en Blanco y Negro de nivel de entrada de Ricoh, ofreciendo todas las ventajas que sus clientes necesitan para trabajar desde cualquier lugar con conectividad, movilidad, panel de control completo y facilidad de uso simplificada.

Un paquete compacto y asequible con un rendimiento confiable con un diseño de acceso frontal fácil de mantener para brindarle productividad sin problemas.



M 320F/ P311

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	M 320F	P 311
GENERAL		
Tiempo de calentamiento	30 segundos	26 segundos
Velocidad de primera producción:	7.5 segundos	
Velocidad de producción continua en B/N	32 ppm	
Memoria: estándar	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	13 kg
Dimensiones: An x P x A	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Clasificación del láser	Producto Láser de Clase 1 (IEC60825 - 1:2014)	

COPIADORA		
Copias múltiples	Hasta 99 copias	
Resolución	1200 x 600 ppp	
Zoom	De 25% a 400% en pasos de 1%	

IMPRESORA		
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows y Linux), PostScript3 (Windows)	
Resolución de impresión: máxima	1200 x 1,200 ppp	
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B	
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior	
Otros entornos compatibles	Entorno Linux	

ESCÁNER		
Escaneando: Escaneo	13 ipm	
B/N: a todo color	4,5 ipm	
Resolución: máxima	600 ppp	

FAX		
Compatibilidad de Transmisión	UIT-T (CCITT) G3	
Velocidad del módem	3 segundos	
Máxima	33.6 Kbps	

MANEJO DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6	
Entrada de papel: estándar	300 hojas	
Entrada de papel: máxima	550 hojas	
Salida de papel: estándar	50 hojas	125 hojas
Peso de papel	52 - 162 g/m²	

ECOLOGÍA		
Consumo de energía en operación	520 W	512 W
Consumo de energía: listo	69,4 W	63,8 W
Consumo de energía: reposo	0,868 W	0,725 W
TEC*	0,427 kWh/semana	0,408 kWh/semana

* Es un valor de referencia basado en el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADOR

1x bandeja de papel para 250 hojas

MATERIALES CONSUMIBLES		
Tóner de inicio		7.000 impresiones
Tóner (alto rendimiento)		7.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798		

